REMOVEDOR GELIFICADO DE GRAFFITI

REMUEVE ESMALTES, ACRÍLICOS Y MÁS.

Sinteplast ¡CHAU GRAFFITI!

DESCRIPCIÓN

Fórmula exclusiva diseñada para eliminar pintura seca y manchas en una variedad de superficies. Es una alternativa segura a los removedores peligrosos a base de solventes. Eficaz en la mayoría de superficies duras, blandas y porosas. Seguro para acabados automotrices con capa transparente. Producto de base acuosa, de bajo olor.

USOS

Elimina pinturas en aerosol, esmaltes acrílicos, esmaltes sintéticos, alquídicos, esmaltes al agua, lacas al óleo, imprimaciones, selladores, así como marcadores permanentes, tinta, lápiz labial, crayones y tinte para el calzado. Es apto para su uso en superficies de ladrillo, bloques de hormigón, fibra de vidrio, fórmica, vidrio, metales, bloques de hormigón, acero inoxidable, estuco, azulejos y mosaicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición: Mezcla de tensioactivos, detergentes y emulsionantes.
Peso específico: 1,02 g/cm3.
Rendimiento: 3 a 6 m²/litro, según antigüedad y tipo de pintura a remover.
Color: Incoloro.
Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Condiciones de almacenamiento: Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
No exponer a temperaturas extremas.
Tiempo de almacenamiento: 36 meses.

APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar. Se recomienda realizar una prueba previa en un área poco visible, ya que el producto puede opacar algunas superficies pintadas. Superficies no porosas, tales como metal y vidrio: girar el pico del gatillo a la posición de spray y rociar el producto, cubriendo completamente la pintura a remover. Dejar actuar entre 10 a 15 minutos para permitir la acción del producto, remover la pintura con una espátula y limpiar la superficie con un paño limpio. Repetir la aplicación si fuera necesario. Superficies porosas, como concreto y ladrillo: aplicar el producto con el rociador incluido, cubriendo completamente la pintura a remover. Dejar actuar entre 10 a 15 minutos y luego cepillar la superficie para facilitar la remoción. Finalmente, enjuagar con abundante agua utilizando una manguera o hidrolavadora a presión. Repetir la aplicación si fuera necesario. No aplicar bajo luz solar directa ni por debajo de los 10°C.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Gatillo incorporado.

ASÍ DE FÁCIL



ROCIÁ SOBRE LA ZONA AFECTADA.

10-15´

DEJÁ ACTUAR DE 10 A 15 MIN.



ENJUAGÁ CON AGUA O PAÑO HÚMEDO.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN - Irritante. - Mantener fuera del alcance de niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión accidental beber abundante agua, no provocar el vómito y efectuar consulta médica de inmediato, llevando el envase o la etiqueta del producto. - Ante inhalación prolongada ventilar. - En todos los casos, de persistir molestias, efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Sinteplast
FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.