CONVERTIDOR DE ÓXIDO 3 EN 1
CONVIERTE, SELLA Y PROTEGE

Sinteplast ¡CHAU ÓXIDO!

DESCRIPCIÓN
Convertidor e inhibidor de óxido de rápida acción. De bajo olor, convierte el óxido en una capa protectora estable en solo 15 minutos, sella la superficie y la deja lista para pintar. Detiene la corrosión y protege la superficie de la humedad y el oxígeno, prolongando su vida útil y evitando la oxidación adicional. El práctico envase con gatillo permite una aplicación uniforme y sin esfuerzo, ideal para superficies grandes, irregulares y/o de difícil acceso.

USOS
Proporciona una protección contra la corrosión en superficies de hierro o acero de vehículos, herramientas, maquinaria, puertas, rejas, muebles de jardín, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Composición: Mezcla de humectantes, taninos, y dispersiones acrílicas.
Peso específico: 1,01g/cm3.
Rendimiento: 3–4 m² cada 500ml, dependiendo del estado de la superficie.
Color: Incoloro.
Tiempo de aplicación: Mínimo 15 minutos.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Condiciones de almacenamiento: almacenamiento Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

APLICACIÓN
La superficie debe estar limpia y seca. De haber grasa o aceite, remover con un paño embebido en aguarrás. Eliminar la pintura floja y el óxido suelto con cepillo de alambre, lija o lana de acero. Proteger las áreas donde no se quiera aplicar el producto. Agitar bien el envase antes de usar, y rociar de manera uniforme sobre la zona oxidada. De ser necesario, utilizar una brocha para alcanzar esquinas o bordes. Dejar actuar entre 15 a 20 minutos. Durante la reacción, la superficie adquirirá una coloración marrón oscuro a negruzca, indicando la correcta conversión y sellado del óxido. Si no se observa este cambio, realizar una segunda aplicación. No requiere enjuague.
Dejar secar al menos 4 horas antes de pintar. Para una mayor protección anticorrosiva, se recomienda complementar el sistema con un fondo para metales y una pintura de terminación.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Gatillo incorporado.

ASÍ DE FÁCIL


LIMPIÁ LA SUPERFICIE.


AGITÁ Y APLICÁ SOBRE LA ZONA OXIDADA.



DEJÁ ACTUAR MÍNIMO 15 MINUTOS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ATENCIÓN - No inflamable y de bajo olor. Evitar el contacto con piel y ojos. Aplicar en área bien ventilada. Utilizar guantes y protección ocular. Mantener fuera del alcance de los niños. La niebla o los vapores pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión no provocar el vómito y efectuar consulta médica llevando el envase o la etiqueta del producto. - Ante inhalación prolongada ventilar. - En todos los casos, de persistir molestias, efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Sinteplast
FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.