SAL DE LIMÓN BLANQUEADORA DE MADERAS

Sinteplast ¡LIMPIA MADERA!

DESCRIPCIÓN
Producto ideal para restaurar el color de la madera manchada por el paso del tiempo, o la exposición al agua, sol, cal o cemento. Actúa rápidamente, eliminando las manchas grisáceas, así como también manchas de óxido.

USOS
Recomendado principalmente para en muebles, puertas, ventanas, revestimientos u otros objetos de madera, que hayan perdido su color natural, o se hayan manchado por estar expuestos a agentes climáticos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Composición: Agua desmineralizada, sal de limón, conservante, tensioactivo y espesante.
Peso específico: 1,04g/cm3.
Rendimiento: 4 a 8 m²/litro, según el estado de la madera.
Color: Incoloro.
Tiempo de aplicación: 10 minutos.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Condiciones de almacenamiento: Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.
Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

APLICACIÓN
La superficie debe estar limpia y libre de cualquier tipo de recubrimiento, como lacas, barnices o pinturas, para lo cual se recomienda utilizar Removedor en Gel.
Aplicar Limpia Maderas con pincel o rodillo, asegurando una cobertura uniforme. Gracias a su adecuada viscosidad, el producto puede ser aplicado en superficies horizontales y también en verticales, sin escurrir. Dejar actuar durante 10 minutos y, antes de que se seque, enjuagar con abundante agua hasta que deje de formarse espuma. En caso de ser necesario, repetir el proceso de aplicación. Una vez finalizado, dejar secar completamente la superficie y proceder a aplicar el recubrimiento deseado.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Pincel o rodillo.

ASÍ DE FÁCIL


LIMPIÁ Y ELIMINÁ RECUBRIMIENTOS.



DEJÁ ACTUAR 10 MINUTOS.


ENJUAGÁ CON AGUA HASTA QUE NO SALGA MÁS ESPUMA.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ATENCIÓN - Irritante. Mantener fuera del alcance de niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz solar directa. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión accidental beber abundante agua, no provocar el vómito y efectuar consulta médica de inmediato, llevando el envase o la etiqueta del producto. - Ante inhalación prolongada ventilar. - En todos los casos, de persistir molestias, efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Sinteplast
FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.