

# REPARA PAREDES

## RELLENA AGUJEROS E IMPERFECCIONES

Sintoplast

# ¡IREPARA PAREDES!

### DESCRIPCIÓN

Masilla de alto poder de relleno, lista para usar en interiores y exteriores. Ideal para reparar agujeros e imperfecciones en paredes, techos, molduras y más. Su formulación facilita la aplicación, nivelación y lijado, sin retraeirse ni fisurarse, dejando la superficie lista para ser repintada.

### USOS

Se emplea para la reparación de agujeros producidos por clavos, tarugos, tornillos, fijaciones y golpes, así como para corregir hendiduras o imperfecciones localizadas en paredes y techos. Adhiere sobre múltiples superficies como hormigón, cemento, madera, poliestireno.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** polímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** cargas minerales e inertes.

**Peso específico:** : 0,45.

**Rendimiento:** 1 m<sup>2</sup> por litro.

**Color:** blanco.

**Secado:** de rápido secado en capa fina, variable según espesor y condiciones climáticas.

**Espesor máximo:** sin límite de espesor.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

### SUSTRATO

#### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie a modo de eliminar suciedad, grasa-tud, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.

### ASÍ DE FÁCIL



LIMPIA Y SECA  
LA SUPERFICIE.



APLICAR UTILIZANDO  
ESPÁTULA O SIMILAR.



DEJA  
SECAR.



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y prolongado con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
- NO INFLAMABLE.
- Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A/G.H.S.



#### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666

O  
**Sintoplast**  
FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.  
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.



[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)



Sintoplast



Sintoplast



Sintoplastpinturas



0800-666-PINTAR (746827)