

REPARA GRIETAS

RELLENA FISURAS Y GRIETAS CON MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Masilla ultra flexible, lista para usar, reforzada con fibras que aumentan su resistencia en grietas y fisuras con movimiento, tanto en interiores como en exteriores.

USOS

Es ideal para el relleno, armado y sellado de grietas y fisuras con movimiento de hasta 5mm, dejando la superficie lista para ser repintada. Adhiere sobre múltiples superficies como hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: cargas minerales y fibra de vidrio.

Peso específico: 1,35.

Rendimiento: 1.6 kg/m².

Color: translúcido opaco.

Secado: 2-24 horas, variables según espesor y condiciones ambientales.

Consistencia: pasta fibrosa.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

Rellenar completamente las grietas y juntas a tratar, aplicando un espesor de capa de 5mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo). Luego, nivelar la superficie eliminando el exceso antes que el material seque. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR:

Pomo aplicador, Pistola de Calafateo, Espátula, etc.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasa, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.

Ensachar previamente las grietas, limpiar la superficie eliminando suciedad y pintura floja, e imprimir con Fijador Sellador al Agua.

**ASÍ DE
FÁCIL**



LIMPIÁ Y ELIMINÁ
PARTES FLOJAS.



RELLENÁ Y NIVELÁ
RETIRANDO EL EXCESO.



DEJÁ
SECAR.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y prolongado con la piel. - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A/G.H.S.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666



FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.



www.sinteplast.com.ar



Sinteplast



Sinteplast



Sinteplastpinturas



0800-666-PINTAR (746827)